

LUBING

ALIMENTAZIONE ACQUA E DOSATORI



VANTAGGI DELL'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE ACQUA DI LUBING

- Installazione rapida, spazio minimo richiesto
- Facilità di accensione e spegnimento
- facile aspirazione del farmaco tramite il tubo di aspirazione
- non è necessario alcun monitoraggio
- possibilità di modificare le quantità di dosaggio durante il funzionamento
- possibilità di funzionamento a bassa pressione
- emissioni acustiche ridotte

COMPONENTI E VERSIONI

Miscelatore LUBING – Articoli 4248 / 4258

Medicinali in polvere e viscosi possono creare dei depositi nelle valvole e nei tubi causando intasamenti o perdite se la miscelazione non è stata sufficiente.

I Miscelatori LUBING Art. 4248 da 60 litri e Art. 4258 da 180 litri mescolano in continuo il liquido medicinale (acqua e medicinale) tramite una pompa rotativa durante tutto il periodo di dosaggio. L'acqua entra nel miscelatore **dall'ingresso acqua A**. Non appena viene raggiunta la quantità desiderata, il tubo di ingresso viene cambiato sull'ingresso della **valvola a galleggiante B**. Il medicinale liquido viene aspirato dal Dosatore e portato nel sistema di abbeveraggio.

Nel coperchio del Miscelatore, dotato di sicurezza per la protezione dei bambini, c'è un'apertura per inserire il tubo d'aspirazione. Quando la quantità prestabilita di medicinale

è stata aspirata, automaticamente dell'acqua pulita passa attraverso la valvola (b) e pulisce il sistema e il dosatore medicinale.



Alimentazione principale acqua

Le alimentazioni principali di acqua di LUBING contengono tutti i componenti necessari per un approvvigionamento idrico ottimale degli animali: il **contalitri**, la **valvola di riduzione della pressione**, il **filtro dell'acqua** e il **dosatore**.

I singoli componenti sono collegati tra loro con flange, consentendo così una facile e rapida sostituzione dei singoli componenti.

Le alimentazioni principali sono disponibili in 32 versioni diverse per connessioni da 3/4", 1" and 1 1/4" e con diversi dosatori. Tutte le versioni possono essere dotate di dosatore meccanico (senza corrente) o elettrico.

I dosatori elettrici sono disponibili in due versioni (E-Dos / E-Dos Touch) e in tre dimensioni, ciascuna con diverse portate. I nostri dosatori meccanici sono disponibili in diverse versioni. Richiedete le nostre brochure sui dosatori o visitate il sito → www.lubingsystem.com per ulteriori informazioni.



DATI TECNICI

Alimentazione principale acqua

Versione	Intervallo di pressione consentito	Portata massima senza dosatore	Portata con dosatore				
			Art. 4237-1: 0,2 bis 2,0 %	Art. 4238-1: 1,0 bis 5,0 %	Art. 4239-1: 3,0 bis 10,0 %	Art. 4288: 1,0 bis 4,0 %	Art. 4240-2: 0,2 bis 2,0 %
3/4"	0,3 - 4 bar	2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	5 - 2.500 l/h	–
1"		4.000 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	15 - 2.500 l/h	5 - 2.500 l/h	–
1 1/4"		8.000 l/h	–	–	–	–	500 - 8.000 l/h

LUBING

Ulteriori informazioni su
WWW.LUBINGSYSTEM.COM

LUBING SYSTEM SRL

Via Marco Polo, 33 - Campodarsego - PD - Italy

☎ +39 049 9202290

✉ +39 049 9201234

www.lubingsystem.com · info@lubing.it

0810-1/22-04 · Soggetto
a modifiche tecniche.